

MIG 190 C-2

MIG/MAG-Kompaktschweißgerät mit 230 V Anschluss für Dünoblechschweißen



MIG 190 C-2 ist für 230 V Anschluss. Die Schweißleistungen sind auf Grund der speziellen Konstruktion gleich dem eines Kraftstromgerätes mit hervorragenden Dünoblechschweißleistungen. Im Blechdickenbereich von 0,6 - 5 mm können alle Schweißaufgaben erfüllt werden. Das Gerät hat gute Aluminiumschweißleistungen. Besonders geeignet für Reparaturarbeiten bei Fahrzeugen.

Technische Daten	MIG 190 C-2 (Artikel-Nr. 05192)
Netzanschluss:	1x230 V - 50/60 Hz
Absicherung:	16At
Schweißstrombereich:	25 - 190 A
Belastung bei 40% ED:	160 A
60% ED:	110 A
Stufen:	6
Schweißarten:	kontinuierlich
Drahtvorschub:	2-Rollenantrieb ø 37 mm
Drahtdurchmesser:	0,6 - 0,8 (1,0) mm
Drahtspulen:	D/K 200 - 300 (5-15 kg)
Gewicht:	55 kg
Abmessung:	790x280(415)x710 mm
Norm:	EN 60974-1
Schutzklasse:	S
Option:	Zusatzausrüstung: Für dünne Aludrähte und größeren Bewegungsradius empfehlen wir das <u>Zusatzgerät</u> : Schweißpistole PP100 mit Schlauchpaket.