

MIG 400 E PULS

MIG/MAG- Schweißmaschine
elektronisch - fernregelbar - einfache Bedienung - robust



Thyristorsteuerung der neuesten Generation
Elektronische Regelung alle Schweißparameter
Einstellung am Drahtvorschubkoffer WF41C
Fernregelung

Technische Daten

Schweißgleichrichter MIG 400 E

Netzanschluss:

Steuerspannung:

Schweißbereich:

Belastung bei:

Parametereinstellung:

V/A-Digitalinstrumente:

Wasserkühlung:

Schutzart:

Anwendungsklasse:

Gewicht:

Abmessung:

Drahtvorschubeinheit WF 41 C

Zwischenschlauchpaket:

MIG 400 PULS (Artikel Nr. 05400-P)

3 x 400 / 50 Hz V

42 V

40 - 400 A

400 A / 60% ED (A)

300 A / 100% ED (A)

stufenlos - fernregelbar

standard

ja

IP 23

S

150 kg

950 x 360(485) x 950 mm Stromquelle

verzahnter, leistungsstarker 4-Rollenantrieb

elektronische Steuerung

Einschleichautomatik, Drahrückbrandautomatik einstellbar

2- und 4- Takt- Brennerschaltung

Option: Entgraterfüllung

Schweißdraht Ø 0,8-1,2 mm

Fernsteuerung

Abmessung: 550 x 230 x 450 mm

Gewicht: 18 kg

1 - 40 m Länge / wahlweise